

■ 定格総荷重表

7.5m ~ 32.5mブーム



作業半径 (m)	 (6.8m)						 (6.3m)					
	アウトリガ最大張出 (全周)						アウトリガ中間張出 (側方)					
	7.5m ブーム	12.5m ブーム	17.5m ブーム	22.5m ブーム	27.5m ブーム	32.5m ブーム	7.5m ブーム	12.5m ブーム	17.5m ブーム	22.5m ブーム	27.5m ブーム	32.5m ブーム
2.6	35.00*	19.00	17.00	12.00			35.00*	19.00	17.00	12.00		
3.0	32.00*	19.00	17.00	12.00			32.00*	19.00	17.00	12.00		
3.3	30.00	19.00	17.00	12.00			28.50	19.00	17.00	12.00		
3.5	28.80	19.00	17.00	12.00	9.00		27.80	19.00	17.00	12.00	9.00	
4.0	26.00	19.00	17.00	12.00	9.00		25.00	19.00	17.00	12.00	9.00	
4.5	23.00	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00	22.50	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00
5.0	20.50	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00	20.30	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00
5.5		18.50	15.85	12.00	9.00	7.00		18.50	15.85	12.00	9.00	7.00
6.0		17.00	14.75	12.00	9.00	7.00		17.00	14.75	12.00	9.00	7.00
6.5		15.50	13.80	12.00	9.00	7.00		15.50	13.80	12.00	9.00	7.00
7.0		14.20	12.95	11.40	9.00	7.00		14.10	12.95	11.40	9.00	7.00
8.0		11.80	11.50	10.15	8.60	7.00		10.65	10.65	10.15	8.60	7.00
9.0		9.30	9.25	9.05	7.80	6.45		8.35	8.35	9.05	7.80	6.45
10.0		7.55	7.50	8.15	7.10	5.90		6.75	6.70	7.40	7.10	5.90
11.0			6.15	6.85	6.55	5.45			5.50	6.15	6.50	5.45
12.0			5.15	5.80	6.00	5.00			4.55	5.20	5.50	5.00
13.0			4.35	4.95	5.35	4.60			3.80	4.40	4.70	4.60
14.0			3.65	4.25	4.65	4.25			3.15	3.75	4.05	4.25
15.0			3.05	3.70	4.05	3.95			2.65	3.25	3.55	3.80
16.0				3.20	3.55	3.70				2.80	3.05	3.35
17.0				2.75	3.15	3.30				2.40	2.70	2.95
18.0				2.35	2.80	3.00				2.05	2.35	2.60
19.0				2.00	2.40	2.65				1.75	2.05	2.30
20.0				1.70	2.10	2.35				1.45	1.70	2.05
22.0					1.55	1.80					1.30	1.60
24.0					1.15	1.40					0.90	1.20
26.0						1.10						0.85
28.0						0.80						0.55
30.0						0.55						
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
標準フック	35tフック	22tフック					35tフック	22tフック				
フック質量	310kg	215kg					310kg	215kg				
巻掛本数	10*/8	6	6	4	4	4	10*/8	6	6	4	4	4

作業半径 (m)	 (5.2m)					
	アウトリガ中間張出 (側方)					
	7.5m ブーム	12.5m ブーム	17.5m ブーム	22.5m ブーム	27.5m ブーム	32.5m ブーム
2.6	30.00	19.00	17.00	12.00		
3.0	30.00	19.00	17.00	12.00		
3.5	26.50	19.00	17.00	12.00	9.00	
4.0	23.50	19.00	17.00	12.00	9.00	
4.5	21.00	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00
5.0	19.00	18.50	17.00	12.00	9.00	7.00
5.5		15.85	15.85	12.00	9.00	7.00
6.0		13.15	13.15	12.00	9.00	7.00
6.5		11.15	11.15	12.00	9.00	7.00
7.0		9.60	9.55	10.40	9.00	7.00
8.0		7.30	7.30	8.05	8.50	7.00
9.0		5.75	5.70	6.40	6.80	6.45
10.0		4.60	4.55	5.20	5.60	5.85
11.0			3.70	4.30	4.70	4.90
12.0			3.00	3.60	3.95	4.15
13.0			2.40	3.00	3.35	3.55
14.0			1.85	2.50	2.85	3.05
15.0			1.40	2.10	2.45	2.65
16.0				1.70	2.10	2.30
17.0				1.35	1.75	2.00
18.0				1.05	1.45	1.70
19.0				0.80	1.20	1.45
20.0				0.55	0.95	1.20
22.0					0.55	0.80
24.0						0.45
危険角度	—	—	—	—	26°	35°
標準フック	35tフック	22tフック				
フック質量	310kg	215kg				
巻掛本数	8	6	6	4	4	4

(単位 : ton)

601-74501000

(単位 : ton)


作業半径 (m)	 (4.2m)					
	アウトリガ中間張出 (側方)					
	7.5m ブーム	12.5m ブーム	17.5m ブーム	22.5m ブーム	27.5m ブーム	32.5m ブーム
2.6	30.00	19.00	17.00	12.00		
3.0	27.00	19.00	17.00	12.00		
3.5	23.00	19.00	17.00	12.00	9.00	
4.0	19.00	19.00	17.00	12.00	9.00	
4.5	15.65	15.50	15.35	12.00	9.00	7.00
5.0	12.55	12.45	12.45	12.00	9.00	7.00
5.5		10.25	10.25	11.15	9.00	7.00
6.0		8.60	8.60	9.45	9.00	7.00
6.5		7.35	7.35	8.10	8.60	7.00
7.0		6.30	6.30	7.05	7.50	7.00
8.0		4.80	4.80	5.45	5.90	6.10
9.0		3.75	3.70	4.30	4.70	4.90
10.0		2.90	2.90	3.45	3.85	4.05
11.0			2.25	2.80	3.20	3.35
12.0			1.70	2.30	2.65	2.80
13.0			1.20	1.85	2.20	2.35
14.0			0.75	1.45	1.85	2.00
15.0			0.40	1.10	1.50	1.70
16.0				0.80	1.20	1.40
17.0				0.50	0.90	1.20
18.0					0.65	0.95
19.0					0.45	0.70
20.0						0.55
危険角度	—	—	—	32°	40°	48°
標準フック	35tフック	22tフック				
フック質量	310kg	215kg				
巻掛本数	8	6	6	4	4	4

(単位 : ton)

作業半径 (m)	 (2.31m)					
	アウトリガ最縮小張出 (側方)					
	7.5m ブーム	12.5m ブーム	17.5m ブーム	22.5m ブーム	27.5m ブーム	32.5m ブーム
2.6	12.00	12.00	10.50	10.50		
3.0	12.00	12.00	10.50	10.50		
3.5	9.10	9.00	8.65	8.80	7.40	
4.0	7.10	7.00	7.00	7.35	6.30	
4.5	5.70	5.60	5.60	6.15	5.45	5.30
5.0	4.65	4.50	4.55	5.25	4.70	4.65
5.5		3.75	3.70	4.40	4.10	4.10
6.0		3.10	3.05	3.75	3.50	3.60
6.5		2.55	2.55	3.15	3.15	3.20
7.0		2.10	2.10	2.70	2.75	2.80
8.0		1.35	1.30	1.95	2.10	2.20
9.0				1.40	1.55	1.70
危険角度	—	35°	55°	61°	67°	72°
標準フック	35tフック	22tフック				
フック質量	310kg	215kg				
巻掛本数	8	6	6	4	4	4

(単位 : ton)

601-74502000




32.5mブーム+6.5mSLジブ



ブーム 角度 (°)	アウトリガ最大張出(全周)							
	オフセットA°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	5.4	3.20	7.7	3.20	9.2	2.20	9.8	1.60
81	6.8	3.20	8.8	3.20	10.3	2.20	10.8	1.60
76	10.6	3.20	12.2	2.64	13.5	2.07	14.0	1.60
70	14.6	2.52	16.0	2.02	17.0	1.74	17.5	1.58
65	17.7	1.98	18.9	1.65	19.8	1.46	20.1	1.41
63	18.8	1.83	20.1	1.53	20.9	1.36	21.0	1.34
58	21.6	1.49	22.7	1.29	23.4	1.18		
56	22.7	1.26	23.7	1.20	24.3	1.11		
50	25.5	0.68	26.3	0.66	26.9	0.63		
45	27.7	0.32	28.4	0.32				
危険角度	44°		44°		47°		62°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							



ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセットA°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	5.4	3.20	7.7	3.20	9.2	2.20	9.8	1.60
81	6.8	3.20	8.8	3.20	10.3	2.20	10.8	1.60
76	10.6	3.20	12.2	2.64	13.5	2.07	14.0	1.60
70	14.6	2.52	16.0	2.02	17.0	1.74	17.5	1.58
63	18.8	1.83	20.1	1.53	20.9	1.37	21.0	1.34
62	19.4	1.75	20.6	1.48	21.4	1.33		
60	20.5	1.52	21.7	1.37	22.4	1.25		
59	21.0	1.38	22.2	1.27	22.8	1.22		
55	23.0	0.91	24.1	0.84	24.6	0.84		
51	24.9	0.54	25.8	0.52	26.3	0.50		
48	26.2	0.31	27.1	0.31	27.4	0.30		
危険角度	47°		47°		47°		62°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							




ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセットA°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	5.4	3.20	7.7	3.20	9.2	2.20	9.8	1.60
81	6.8	3.20	8.8	3.20	10.3	2.20	10.8	1.60
76	10.6	3.20	12.2	2.64	13.5	2.07	14.0	1.60
69	15.2	2.35	16.6	1.93	17.6	1.68	18.0	1.58
68	15.8	2.13	17.2	1.85	18.2	1.62	18.5	1.54
67	16.3	1.96	17.8	1.73	18.7	1.57	19.1	1.50
63	18.5	1.26	19.9	1.11	20.7	1.06	20.9	1.05
61	19.6	0.96	20.9	0.86	21.7	0.82		
59	20.6	0.72	21.8	0.66	22.8	0.57		
危険角度	58°		58°		58°		62°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							



ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセットA°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	5.4	3.20	7.7	3.20	9.2	2.20	9.8	1.60
81	6.8	3.20	8.8	3.20	10.3	2.20	10.8	1.60
76	10.6	3.20	12.2	2.64	13.5	2.07	14.0	1.60
75	11.2	3.12	12.9	2.53	14.1	2.01	14.6	1.60
73	12.4	2.47	14.0	2.09	15.3	1.85	15.7	1.60
72	13.0	2.20	14.6	1.87	15.9	1.66	16.3	1.59
70	14.1	1.78	15.7	1.52	17.0	1.34	17.4	1.31
67	15.8	1.24	17.4	1.04	18.8	0.85	18.8	0.85
危険角度	66°		66°		66°		66°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							

601-7450300



32.5mブーム+10.25mSLジブ



ブーム 角度 (°)	アウトリガ最大張出(全周)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	6.0	2.00	9.8	1.90	12.2	1.20	13.3	0.90
80	8.4	2.00	12.0	1.81	14.1	1.20	15.1	0.90
75	12.6	2.00	15.6	1.58	17.5	1.13	18.2	0.88
71	15.7	2.00	18.4	1.45	20.0	1.09	20.6	0.87
65	19.7	1.57	22.2	1.19	23.6	1.02	23.7	0.86
63	21.0	1.43	23.4	1.10	24.7	0.97	24.7	0.86
57	24.6	1.11	26.8	0.90	27.6	0.82		
56	25.3	1.02	27.3	0.87	28.1	0.79		
55	25.8	0.93	27.8	0.82	28.5	0.78		
50	28.4	0.52	30.1	0.47	30.6	0.47		
48	29.3	0.39	30.9	0.36				
危険角度	47°		47°		49°		62°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							



ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	6.0	2.00	9.8	1.90	12.2	1.20	13.3	0.90
80	8.4	2.00	12.0	1.81	14.1	1.20	15.1	0.90
75	12.6	2.00	15.6	1.58	17.5	1.13	18.2	0.88
71	15.7	2.00	18.4	1.45	20.0	1.09	20.6	0.87
65	19.7	1.57	22.2	1.19	23.6	1.02	23.7	0.86
63	21.0	1.43	23.4	1.10	24.7	0.97	24.7	0.86
61	22.3	1.30	24.5	1.03	25.7	0.91		
59	23.4	1.13	25.6	0.96	26.7	0.86		
58	24.0	1.01	26.1	0.89	27.2	0.84		
53	26.7	0.54	28.6	0.48	29.4	0.46		
51	27.7	0.40	29.4	0.36	30.2	0.34		
危険角度	50°		50°		50°		62°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							




ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	6.0	2.00	9.8	1.90	12.2	1.20	13.3	0.90
80	8.4	2.00	12.0	1.81	14.1	1.20	15.1	0.90
75	12.6	2.00	15.6	1.58	17.5	1.13	18.2	0.88
71	15.7	2.00	18.4	1.45	20.0	1.09	20.6	0.87
69	17.1	1.89	19.7	1.38	21.2	1.07	21.7	0.86
67	18.3	1.62	21.0	1.28	22.4	1.05	22.7	0.86
66	18.9	1.45	21.5	1.18	23.0	1.05	23.2	0.86
64	20.1	1.14	22.7	0.92	24.0	0.87	24.3	0.86
60	22.4	0.65	24.8	0.52	25.8	0.52		
危険角度	59°		59°		59°		63°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							




ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	6.0	2.00	9.8	1.90	12.2	1.20	13.3	0.90
80	8.4	2.00	12.0	1.81	14.1	1.20	15.1	0.90
75	12.6	2.00	15.6	1.58	17.5	1.13	18.2	0.88
73	14.2	1.98	17.1	1.50	18.8	1.11	19.4	0.87
71	15.3	1.63	18.2	1.26	20.0	1.09	20.6	0.87
68	17.0	1.18	19.9	0.88	21.8	0.73	22.2	0.73
危険角度	67°		67°		67°		67°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							


601-7450400




32.5mブーム+14.0mSLジブ



ブーム 角度 (°)	アウトリガ最大張出(全周)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	7.2	1.35	12.0	0.80	15.1	0.50	16.7	0.40
80	9.9	1.35	14.2	0.77	17.2	0.48	18.4	0.40
76	13.5	1.35	17.3	0.69	20.0	0.46	21.1	0.39
70	18.2	1.09	21.7	0.59	24.0	0.43	24.8	0.39
64	22.6	0.86	25.6	0.52	27.5	0.41	27.8	0.39
60	25.3	0.76	28.3	0.49	29.8	0.40		
54	29.2	0.64	31.7	0.46	32.7	0.40		
52	30.3	0.52	32.7	0.45	33.6	0.40		
51	30.8	0.46	33.1	0.42	34.0	0.40		
50	31.4	0.40	33.7	0.35	34.4	0.35		
49	31.9	0.34	34.1	0.31				
危険角度	48°		48°		49°		63°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							



ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	7.2	1.35	12.0	0.80	15.1	0.50	16.7	0.40
80	9.9	1.35	14.2	0.77	17.2	0.48	18.4	0.40
76	13.5	1.35	17.3	0.69	20.0	0.46	21.1	0.39
70	18.2	1.09	21.7	0.59	24.0	0.43	24.8	0.39
64	22.6	0.86	25.6	0.52	27.5	0.41	27.8	0.39
60	25.3	0.76	28.3	0.49	29.8	0.40		
57	27.2	0.70	30.0	0.48	31.3	0.40		
55	28.4	0.56	31.1	0.47	32.1	0.40		
54	29.0	0.48	31.7	0.40	32.6	0.40		
53	29.6	0.40	32.2	0.34	33.1	0.34		
危険角度	52°		52°		52°		63°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							




ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	7.2	1.35	12.0	0.80	15.1	0.50	16.7	0.40
80	9.9	1.35	14.2	0.77	17.2	0.48	18.4	0.40
76	13.5	1.35	17.3	0.69	20.0	0.46	21.1	0.39
70	18.2	1.09	21.7	0.59	24.0	0.43	24.8	0.39
64	22.5	0.86	25.6	0.52	27.5	0.41	27.8	0.39
61	24.3	0.59	27.6	0.45	29.3	0.41		
危険角度	60°		60°		60°		63°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							



ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	7.2	1.35	12.0	0.80	15.1	0.50	16.7	0.40
80	9.9	1.35	14.2	0.77	17.2	0.48	18.4	0.40
76	13.5	1.35	17.3	0.69	20.0	0.46	21.1	0.39
72	16.7	1.20	20.2	0.62	22.7	0.44	23.6	0.39
69	18.9	0.97	22.3	0.58	24.5	0.43	25.3	0.39
危険角度	68°		68°		68°		68°	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							

601-74505000

■アウトリガ不使用時



作業半径 (m)	定置つり								走行つり								作業半径 (m)
	7.5mブーム		12.5mブーム		17.5mブーム		22.5mブーム		7.5mブーム		12.5mブーム		17.5mブーム		22.5mブーム		
	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	
2.5	14.00	8.20	12.00	6.50	8.00	6.50	6.50	5.00	9.50	6.00	9.50	5.50	7.00	5.50	6.00	4.50	2.5
3.0	14.00	8.20	12.00	6.50	8.00	6.50	6.50	5.00	9.50	6.00	9.50	5.50	7.00	5.50	6.00	4.50	3.0
3.5	12.50	6.10	11.00	5.30	8.00	5.20	6.50	5.00	8.50	4.50	8.60	4.40	7.00	4.40	6.00	4.50	3.5
4.0	11.00	4.70	10.00	4.20	8.00	4.00	6.50	5.00	7.50	3.55	7.50	3.55	7.00	3.55	6.00	3.90	4.0
4.5	10.00	3.80	9.00	3.40	8.00	3.30	6.50	4.10	6.60	2.85	6.60	2.85	6.40	2.85	6.00	3.40	4.5
5.0	9.00	2.80	8.00	2.70	8.00	2.70	6.50	3.45	5.80	2.30	5.90	2.25	5.80	2.25	5.60	2.90	5.0
5.5			6.80	2.20	7.30	2.20	6.50	2.90			5.30	1.75	5.20	1.75	5.20	2.40	5.5
6.0			5.80	1.80	6.50	1.80	5.80	2.45			4.70	1.30	4.70	1.30	4.70	2.00	6.0
6.5			5.10	1.40	5.70	1.40	5.10	2.00			4.20	0.90	4.20	0.85	4.20	1.50	6.5
7.0			4.40	1.00	4.90	1.00	4.70	1.60			3.70		3.70		3.70	1.10	7.0
8.0			3.40		3.40		3.90	1.00			2.80		2.80		2.90		8.0
9.0			2.60		2.60		3.15				1.90		1.90		2.30		9.0
10.0			2.00		1.90		2.50				1.00		1.00		1.70		10.0
11.0					1.30		1.85						0.60		1.10		11.0
12.0					0.80		1.35								0.70		12.0
13.0					0.50		0.90								0.50		13.0
14.0							0.55										14.0
危険角度	—	—	—	44°	31°	60°	45°	64°	—	—	—	48°	37°	62°	48°	67°	危険角度
標準フック	22tフック								22tフック								標準フック
フック質量	215kg								215kg								フック質量
巻掛本数	4								4								巻掛本数

(単位 : ton)